

LED – profesionální pracovní osvětlení



LED 7x10W - kulaté profesionální pracovní světlo

wl-cree70 → 70W (7ks 10W CREE XM-L čip) kulaté profesionální LED světlo na pracovní stroje, vhodné zejména pro traktory, samojízdné postřikovače, kombajny, nákladní automobily, bagry, nakladače, offroad vozy a jinou pracovní techniku.

Technické údaje:

- rozptýlený paprsek světla dole/ silný bodový paprsek světla nahoře
- barva světla 6500K, světelný tok 10.000 lumen
- velmi odolný hliníkový obal s kovovým držákem
- možnost montáže vrchní, spodní, boční
- napájecí napětí 9-32V - odolnost proti nárazu, vodotěsné IP68
- životnost 50 000h
- uchycení na šrouby
- rozměry: průměr 166x84mm
- pracovní teplota -45°C - +85 °C



LED 24x3W - obdélníkové profesionální pracovní světlo

wl-cree72-2c → 72W (24ks 3W CREE čip) obdélníkové profesionální LED světlo na pracovní stroje s dvěma úhly vyzařování (8/60°), vhodné zejména pro traktory, samojízdné postřikovače, kombajny, nákladní automobily, bagry, nakladače, offroad vozy a jinou pracovní techniku.

Technické údaje:

- 12x3W rozptýlený paprsek světla (cca 60°)
- 12x3W přímý paprsek světla (cca 8°)
- barva světla 6500K, světelný tok 5040 lumen
- velmi odolný hliníkový obal v černé barvě
- napájecí napětí 9-32V
- odběr 4,5A/12V, 2,25A/24V
- pracovní teplota -45°C - +85 °C
- dosvit až 160m
- odolnost proti nárazu 60G, vodotěsné IP67
- životnost 30 000h
- uchycení na šroub
- rozměry: 167 x 93 x 168 mm



LED 24x3W - obdélníkové profesionální pracovní světlo

wl-cree72-2 → 72W (24ks 3W CREE čip) obdélníkové profesionální LED světlo na pracovní stroje, vhodné zejména pro traktory, samojízdné postřikovače, kombajny, nákladní automobily, bagry, nakladače, offroad vozy a jinou pracovní techniku.

Technické údaje:

- rozptýlený paprsek světla (cca 60°) resp. ve vzdálenosti 100m šíře osvětlení cca 40m
- barva světla 6500K, světelný tok 5040 lumen
- velmi odolný hliníkový obal v černé barvě
- napájecí napětí 9-32V
- odběr 4,5A/12V, 2,25A/24V
- pracovní teplota -45°C - +85 °C
- dosvit až 160m
- odolnost proti nárazu 60G, vodotěsné IP67
- životnost 30 000h
- uchycení na šroub
- rozměry: 167 x 93 x 168 mm

