



40/50/65 SÉRIE

MULČOVAČE LP

Ochrana rotorů třecími spojkami / Tři rotory s vysokými řeznými rychlostmi nožů /
Pěnou plněná kola pro bezstarostný provoz / 5 let záruka na převodovky

Dokonalá konstrukce je zárukou vysoké účinnosti mulčování a rovnoměrného rozptýlení materiálu

AGROTEC dodává profesionální plošné mulčovače Land Pride s pracovními záběry až 6 m. Jejich charakteristickým rysem je robustnost. Neobyčejně tuhá a pevná konstrukce tyto stroje předurčuje pro práci v nejtěžších podmínkách. Celý skelet stroje chrání také ocelová obruč nad rotory. Land Pride nabízí rychlé, čisté a spolehlivé mulčování s mnoha možnostmi využití. Naše mulčovače spolehlivě mulčují trávy, nedopasky, rostlinné zbytky na orné půdě včetně kukuřice na zrno. Velmi dobře si poradí i s nálety mladých dřevin. Mulčovače Land Pride byly rozsáhle testovány pro zajištění maximální bezpečnosti provozu a jsou navrženy pro dlouhou životnost. Robustnost převodovek je téměř brutální. Důkazem je jejich pětiletá záruka. Jednoduchá a rychlá regulace výšky strniště s možností individuálního ovládání křídel. Standardy jakosti charakterizují nejvyšší použité materiály, špičková úroveň svařování a nejvyšší kritéria výstupní kontroly. Takové jsou mulčovače Land Pride.

Zastoupení pro ČR a SR:

AGROTEC a. s., Brněnská 74, 691 03 Hustopeče
☎ 724 762 666, fax: 519 402 851
email: madl@agrotec.cz

> | www.zavesnatechnika.cz

AGROTEC

závěsná technika

88 mm
Ø SEČENÉHO
MATERIÁLU

88 mm



RCM 4015

Nová modelová řada 4015 je kombinací spolehlivé, dlouhými lety osvědčené konstrukce a robustních pohonů z vyšších modelových řad. Výsledkem je stroj určený zejména pro mulčování trav, nedopasků a mladých náletů s dokonalou řeznou kapacitou do Ø 88mm.

RCM 6515

Nejvyšší stupeň robustnosti mezi mulčovací ztělesňuje RCM 6515. Tento DOMINATOR se umí vypořádat i s materiálem do Ø 114mm. Synergie tuhé konstrukce, robustních převodovek a vysokých řezných rychlostí předurčuje tuto modelovou řadu pro práci v nejobtížnějších podmínkách. Na přání lze osadit dvojitými noži pro práci ve větším množství posklizňových zbytků.



114 mm
Ø SEČENÉHO
MATERIÁLU

114 mm

RCM 5020

Šestimetrová verze je označována COMMANDER a je navržena v robustní třídě. V základní výbavě je RCM 5020 osazen dvojitými řetězovými clonami a dvojitými noži pro perfektní práci i ve větším množství posklizňových zbytků. Dokonalý efekt podtrhuje vysoká řezná rychlost nožů 91 m*s⁻¹.



76 mm
Ø SEČENÉHO
MATERIÁLU

76 mm



RCM 4015

50-200 HP

Pracovní záběr (m):	4,6
Výška sečení (mm):	50 – 355
Maximální Ø sečeného materiálu (mm):	88
Počet rotorů / nožů (ks):	3 / 6
Obvodová rychlost nožů (m*s ⁻¹):	82
Překrytí nožů (mm):	152
Centrální převodovka (HP):	250
Převodovky rotorů (HP):	210
Počet otáček VH (min ⁻¹):	1 000
Celková hmotnost (kg):	1 692
Zatížení závěsu (kg):	590

DOMINATOR

RCM 6515

50-250 HP

Pracovní záběr (m):	4,6
Výška sečení (mm):	50 – 355
Maximální Ø sečeného materiálu (mm):	114
Počet rotorů / nožů (ks):	3 / 6
Obvodová rychlost nožů (m*s ⁻¹):	82
Překrytí nožů (mm):	152
Centrální převodovka (HP):	250
Převodovky rotorů (HP):	210
Počet otáček VH (min ⁻¹):	1 000
Celková hmotnost (kg):	2 522
Zatížení závěsu (kg):	845

Commander

RCM 5020

70-250 HP

Pracovní záběr (m):	6,0
Výška sečení (mm):	50 – 355
Maximální Ø sečeného materiálu (mm):	76
Počet rotorů / nožů (ks):	3 / 6
Obvodová rychlost nožů (m*s ⁻¹):	91
Překrytí nožů (mm):	152
Centrální převodovka (HP):	250
Převodovky rotorů (HP):	210
Počet otáček VH (min ⁻¹):	1 000
Celková hmotnost (kg):	2 962
Zatížení závěsu (kg):	1 043

Záruka
5 LET
na převodovky