



T5 HILO DUAL COMMAND™

UNIVERZÁLNÍ TRAKTOR
PRO KAŽDODENNÍ PRÁCI NA FARMĚ, VE STÁJI I V KOMUNÁLU

ZAVOLEJ NÁM



VÍCE INFORMACÍ



AGROTECHNIC MORAVIA a.s.
Lipenská 1120/47 | 779 00 Olomouc - Hodolany
+420 725 552 759 | info@agrotechnic.cz
www.agrotechnicmoravia.cz



T5 HILO DUAL COMMAND™

Přesně takový, jaký má pracovní traktor být. Více práce a žádné starosti.

MOTOR & VÝKON

Síla, kterou cítíte. Spotřeba, kterou oceníte.

Motor FPT F36 dodává maximální výkon při nízkých otáčkách – přesně tam, kde jej při práci potřebujete.

PŘEVODOVKA DUAL COMMAND™

Přesná kontrola v každém momentu.

Řazení pod zátěží, plynulé manévrování a převodovka, která se přizpůsobí vašemu tempu. Prevodovka Dual Command™ 24×24 Eco je navržena přesně pro reálné pracovní situace.

DYNAMIC START-STOP

Jedna noha. Plná kontrola.

Zastavte, rozjedte se a manévrojte bez spojky. Méně únavy, více pohody při práci, vyšší bezpečnost a plynulejší práce.

HYDRAULIKA & TBZ

Připraven i na pořádnou zátěž.

Zdvih až 4 700 kg a rychlá hydraulika s průtokem až 82 l/min. znamenají jistotu i bezproblémovou práci i s těžkým nářadím.

HD NÁPRAVY & STABILITA

Stabilita, která dodává jistotu.

Zesílené HD nápravy spolu s elektrohydraulickou uzávěrkou diferenciálu drží traktor pevně na zemi – v poli, na dvoře i na cestě.

KABINA VISIONVIEW™

Vidíte víc. Cítíte se lépe.

Panoramatický výhled, průhledná střecha High Visibility, odpružení kabiny Comfort Ride™ a nízká hlučnost a komfort, který vás neunaví ani po dlouhém dni.

TECHNOLOGIE & ISOBUS

Připraven na dnešek i zítřek.

ISOBUS Class 2, terminál IntelliView™, telematika a FieldOps™ posouvají T5 Dual Command do světa přesného zemědělství.

ÚSPORA & SERVIS

Méně prostojů. Dřív hotovo.

Dlouhé servisní intervaly 600 mth, prodloužená záruka 12+24 měsíců, snadná údržba a nízké provozní náklady.



Model	T5.80	T5.90	T5.100	T5.110	T5.120
Max. výkon (kW / Hp)	59 / 80	66 / 90	74 / 101	81 / 110	86 / 117
Motor / Objem motoru (cm³)	FPT F36, 4 válce, Stage V / 3600				
Max. točivý moment (Nm)	350	380	450	490	506
Převodovka / Max. rychlost	Dual Command 24×24 (vol. 40×40) / 40 km/h				
Hydraulika – průtok (l/min)	64 (volitelně 82)				
Nosnost TBZ (kg) přední / zadní	1670 / 4700				
Vývodový hřídel	540 / 540E / 1000				
Servisní interval (mth)	600				
Max. přípustná hmotnost (kg)	6 200		6 200 / 6 500		

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA



Záruka **12+24 měsíců** nebo **1 200 mth.**



Servisní interval motoru **600 mth.**



Zvýhodněné pravidelné **servisní prohlídky** po dobu záruky.